



Hoe gebruikt u het logo  
van On the way to  
PlanetProof?

# Het logogebruik

Het logo van On the way to PlanetProof is hét herkenbare beeld voor producenten, handel en consumenten. Het is dus belangrijk de kwaliteit van het logo te handhaven. Er zijn namelijk veel keurmerkhouders die het logo gebruiken. Daarom is dit instructieblad ontwikkeld met regels en richtlijnen voor de toepassing ervan. Heeft u ondanks de uitleg nog vragen? Mail dan gerust naar [smk@smk.nl](mailto:smk@smk.nl)

## Twee varianten

Het originele logo is petrolblauw. Ook is er een zwarte versie beschikbaar. Daarnaast is er een aangepast logo voor grovere druktechnieken (zoals flexodruk) en een uitzondering voor wanneer er uitsluitend witte drukinkt wordt gebruikt.

Gebruik bij voorkeur – zeker wanneer kleiner dan 20 mm breed – het originele, petrolblauwe logo op een witte ondergrond met witte omgeving.



Petrolblauw op witte achtergrond




Zwart op witte achtergrond



Petrolblauw op donkere achtergrond



Zwart op donkere achtergrond



## Kleurgebruik

Indien het niet mogelijk is het originele petrolblauwe logo te gebruiken, kan het in zwart worden geplaatst. De witte variant van het logo mag alleen worden toegepast in het geval er uitsluitend met witte inkt wordt gedrukt, zoals hiernaast



Petrolblauw

Pantone:	2203 C
CMYK:	94 - 1 - 14 - 15
RGB:	0 - 135 - 174
HEX	0087AE
RAL*:	5021
RAL Design:	220 50 40
NCS:	S 3050-B10G

*\*De standaard RAL-waarde wijkt af van de Pantone kleur. Het RAL-design kleurensysteem of het NCS-systeem biedt een nauwkeuriger benadering. Dit zijn echter minder bekende systemen. Voor een nauwkeurige benadering kunt u ook overleggen met uw producent.*

Zwart

Pantone:	Process Black C
CMYK:	0 - 0 - 0 - 100
RGB:	0 - 0 - 0
HEX:	000000
RAL:	9005
NCS:	S 9000-N

Vraag logo aan




# Specificaties

Er is een speciaal logo ontwikkeld voor grovere druktechnieken, zoals flexodruk. Bij dit logo gaan details en leesbaarheid minder snel verloren. Voor deze versie van het logo gelden dezelfde richtlijnen voor gebruik als bij het standaardlogo. In dit logo voor grove druktechnieken kan geen registratienummer worden verwerkt. Dit nummer moeten keurmerkhouders zo dicht mogelijk bij het logo plaatsen.

## Formaten

De minimale breedte van het logo is 14mm. Dit is exclusief de minimaal vrij te laten witruimte rond het logo en de witte omlijning van het logo. Er is geen maximale grootte vastgesteld.



## Ruimte rondom het logo

De ruimte die minimaal vrijgelaten moet worden rond het logo is gelijk aan de hoogte van de 'P' van PLANET PROOF. Als het logo op een witte achtergrond wordt geplaatst, dan vormt het petrolblauwe of zwarte vlak de rand van het logo. Komt het logo op een donkere achtergrond, dan is de witte omlijning onderdeel van het logo. De dikte van de witte rand wordt dan bij de 'P'-hoogte opgeteld.



## Registratienummer

Vanwege de traceerbaarheid van producten, zijn keurmerkhouders verplicht hun On the way to PlanetProof registratienummer in, of zo dicht mogelijk bij het logo te plaatsen. Als een keurmerkhouder een GLN-nummer heeft, mag de verplichte vermelding van het registratienummer in het logo van On the way to PlanetProof achterwege blijven, mits het GLN-nummer op dezelfde verpakking staat afgebeeld. Uitgezonderd zijn GLN-nummers die starten binnen de reeks 4049928 – 4063061 (de zogenaamde GGN-nummers).

Het logo is via de logotool op de website als .jpg en .png aan te vragen.

Het is mogelijk om een vector-variant van het logo op te vragen. Dit zijn Illustratorbestanden (.ai) waarin een voorbeeldnummer is geplaatst. Deze is eenvoudig te vervangen door het eigen registratienummer in het lettertype DINPro Black.

Let op: Het registratienummer mag niet in kleur, uitlijning en grootte worden aangepast. Het registratienummer mag alleen in het lettertype DINPro Black geplaatst worden.

[Vraag logo aan](#)

# Plaatsing van het logo

Bekijk goed op welke ondergrond het logo wordt geplaatst. Het logo moet altijd goed contrasteren, maar mag niet in kleur worden aangepast. Bekijk hieronder enkele praktijkvoorbeelden.

Heeft u vragen over de plaatsing van het logo? Neem dan [contact met ons](#) op.

## Ondergrondkleur



Wanneer het logo op bijvoorbeeld bruin karton wordt gedrukt, nemen de omlijning en andere 'witte' elementen in het logo de kleur van die ondergrond aan. De kleurweergave van het petrolblauwe logo wordt ook beïnvloed door de kleur van het materiaal waarop wordt gedrukt. Die petrolblauwe kleur mag niet afwijken en wij adviseren om dan de zwarte variant van het logo toe te passen.

Heeft u verder nog vragen? Twijfelt u ergens over óf kunnen wij u ergens anders mee helpen? Neem contact met ons op!

[Contact](#)